


Fixed Speed

SAMSUNG




เย็นไวทั่วถึงทุกมุมด้วย 2-Way Swing พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิ



Fast cooling*¹



HD filter



Copper condenser*²



*¹ ทดสอบกับเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นรุ่น AR12TXCAAWKEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดอื่นรุ่น AQ12EASER ที่ไว

*² ผลการทดสอบเพื่อระบายความร้อนจากการปนเปื้อนด้วยกรดเกลือ (Salt spray test) เป็นเวลา 480 ชั่วโมง

Fixed Speed



สแกนเพื่อดู
รายละเอียดสินค้า



AR09AGHQAWKNST | AR12AGHQAWKNST
AR18AGHQAWKNST | AR24AGHQAWKNST

Fast cooling
ให้ประสิทธิภาพความเย็นทันที
เย็นเร็วขึ้น 43%*1 เย็นถึงถึงทุกมุมห้อง

HD filter
แผ่นกรองอากาศสะอาดประสิทธิภาพสูง

Copper condenser
แผงระบายความร้อนทองแดง เบี่ยงแรง
ดันลม ลดการกัดกร่อนจากอากาศ*2

ข้อมูลจำเพาะ รุ่นฟิกซ์ สปีด

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| ราคาขายปลีก (Retail Price) | 13,950 THB | 15,950 THB | 21,950 THB | 31,950 THB |
| รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit) | AR09AGHQAWKNST | AR12AGHQAWKNST | AR18AGHQAWKNST | AR24AGHQAWKNST |
| รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit) | AR09AGHQAWKXST | AR12AGHQAWKXST | AR18AGHQAWKXST | AR24AGHQAWKXST |
| แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source) | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V.Hz.) | 1Ø, 220-240V, 50Hz | 1Ø, 220-240V, 50Hz | 1Ø, 220-240V, 50Hz | 1Ø, 220-240V, 50Hz |
| กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W) | 732 | 977 | 1,486 | 1,953 |
| กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A) | 3.33 | 4.44 | 6.80 | 8.88 |
| ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU/h) (Standard) | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
| อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m3 / min) | 10.6 | 10.6 | 13.8 | 19.4 |
| ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo) (L / S) | 1150 / 1000 / 800 | 1220 / 1150 / 1000 / 800 | 1280 / 1200 / 800 | 1200 / 1170 / 1020 / 950 |
| การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control) | Auto Up-Down | Auto Up-Down | Auto Up-Down | Auto Up-Down |
| SEER (BTU / wh) | fix compressor | fix compressor | fix compressor | fix compressor |
| ฉลากประหยัดไฟ (EGAT) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type) | KSN89V11VEZ3 / Rotary | KSM120V2UFT / Rotary | KSG180S1VKT / Rotary | KSG250V1VMT / Rotary |
| แผงระบายความร้อน (Condenser Type) | Copper | Copper | Copper | Copper |
| ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g) | 550 | 600 | 710 | 1500 |
| ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type) | R32 | R32 | R32 | R32 |
| ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D) | | | | |
| Indoor Size (mm) | 806 x 296 x 200 | 806 x 296 x 200 | 971 x 321 x 228 | 1082 x 337 x 234 |
| Indoor / Include Package (mm) | 875 x 380 x 285 | 875 x 380 x 285 | 1045 x 405 x 305 | 1155 x 415 x 315 |
| Outdoor Size (mm) | 765 x 555 x 303 | 805x 555 x 330 | 805 x 554 x 330 | 946 x 810 x 410 |
| Outdoor / Include Package (mm) | 887x 610 x 337 | 915 x 615 x 370 | 915 x 615 x 370 | 1090 x 885 x 500 |
| น้ำหนัก (Weight) (kg) | | | | |
| Indoor / Net Weight (kg) | 9.6 | 9.8 | 12.9 | 15.7 |
| Gross Weight (kg) | 11.6 | 11.7 | 15.3 | 18.6 |
| Outdoor / Net Weight (kg) | 26 | 31.5 | 39.9 | 60.2 |
| Gross Weight (kg) | 28.3 | 34.3 | 42.5 | 66.2 |
| ชุดต่อท่อสารทำความเย็น (Piping Connection Model) | FSC1438Z3 | FSC1412Z3 | FSC1412Z3 | ACL -35DR |
| ท่อก๊าซ (inch) | 3 / 8" | 1 / 2" | 1 / 2" | 5 / 8" |
| ท่อของเหลว (inch) | 1 / 4" | 1 / 4" | 1 / 4" | 3 / 8" |
| ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ความยาวท่อเดินที่สูงสุด (Max. Field Piping Length - เมตร / m) | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
| ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - เมตร / m) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |

*1 ทดสอบที่เครื่องปรับอากาศรุ่น AR12TXCAAWKEU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศรุ่น AR12TXCAAWKEU รุ่น AQ12EASER ที่วัด *2 พารามิเตอร์ของแผงระบายความร้อนจากการพ่นด้วยเกลือ (Salt spray test) เป็นเวลา 480 ชั่วโมง